

HW30VWH-6

メーカー
ホームページ

スタイリング



主要仕様

型 式		HW30VWH-6
質量		
運転質量	kg	2,795
前軸質量	kg	1,560
後軸質量	kg	1,235
機械質量	kg	2,520
静線圧 (前輪)	N/cm (kgf/cm)	127 (12.9)
静線圧 (後輪)	N/cm (kgf/cm)	—
動線圧 (前輪)	N/cm (kgf/cm)	299 (30.5)
動線圧 (後輪)	N/cm (kgf/cm)	—
振動装置		
振動数	Hz (vpm)	55 (3,300)
起振力	kN (kgf)	20.6 (2,100)
性能		
走行速度 Hi/Lo/ スーパーLo	km/h	12 / 9 / —
最小回転半径	m	3.7
登坂能力	% (度)	46 (25)
エンジン		
名称		クボタ D1703-DI
形式		水冷3気筒直噴式
総行程容積 (総排気量)	L (cc)	1,647 (1,647)
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	18.2 / 2,200 (24.7 / 2,200)
タンク容量		
燃料タンク (軽油)	L	48
散水タンク	L	190
液剤タンク	L	10

<注> 単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

外形寸法図

