



型式		GE-2800SS-IV2
メーカー		デンヨー
本体寸法	全長mm	680
	全幅mm	445
	全高mm	535
コンセント数 (個)		15A × 2 + 30A × 1 ※合計28A
電圧 (V)		単相2線式100V
出力 (Kva)	50Hz	2.8
	60Hz	2.8
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷定格回転時		85
燃料タンク (L)		12.
乾燥質量 (Kg)		68
備考		インバータ発電機

GA-2606U3

メーカー  
ホームページ

型式	GA-2606U3	
メーカー	デンヨー	
本体寸法	全長mm	510
	全幅mm	410
	全高mm	460
コンセント数 (個)	15A×2 ※合計26A	
電圧 (V)	単相2線式100V	
出力 (Kva)	50Hz	-
	60Hz	2.6
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷定格回転時	70	
燃料タンク (L)	9.0	
乾燥質量 (Kg)	55	
備考	パイプフレーム型 60Hz専用	

DA-6000LS

メーカー  
ホームページ

型式		DA-6000LS
メーカー		デンヨー
本体寸法	全長mm	1140
	全幅mm	650
	全高mm	795
電圧仕様		単相3線式100/200V
電圧 (V)		単相3線式100/200V
出力 ※単相出力時	50Hz (kVA)	5.2
	60Hz (kVA)	6.0
音響パワーレベル (L <sub>w</sub> A dB) ※無負荷定格回転時		61(50Hz時)/63(60Hz時)
燃料タンク (L)		25.0
整備質量 (kg)		264
備考		50Hz または 60Hz のどちらか専用