

IEG900M-Y

メーカー
ホームページ

製品特徴

- ◇超低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

0.9kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き

モデル		IEG900M-Y
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧 (V)	単相100
	周波数 (Hz)	50/60
	定格電流 (A)	9
	力率	1.0
エンジン	名称	ヤマハ空冷サイクル MZ50
	定格出力 (kW/min-1)	1.2/5000
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		2.5
連続運転時間 (H)		4.1 (11.9)
騒音値	L _{Aeq} 音圧レベル (無響音)	48.5~60.5dB(A)/7m
	L _{WA} 音響パワーレベル (dB)	86
外形寸法 (mm)		450×240×380
発電機搭載総質量 (kg)		12.7

IEG1400M-R

メーカー
ホームページ

製品特徴

- ◇低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

1.4kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き

モデル		IEG1400M-R
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧 (V)	単相100
	周波数 (Hz)	50/60
	定格電流 (A)	14
	力率	1.0
エンジン	名称	4ストロークOHV EH09-2
	定格出力 (kW/min-1)	2.0 (2.8) /4200
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		3.5
連続運転時間 (H)		3.5 (7.0)
騒音値	LAeq 音圧レベル (無響音)	54~59dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル (dB)	—
外形寸法 (mm)		490×295×445
発電機搭載総質量 (kg)		20.5

IEG2800M

メーカー
ホームページ

製品特徴

- ◇超低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

2.8kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き

モデル		IEG2800M
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧 (V)	単相100
	周波数 (Hz)	50/60
	定格電流 (A)	28
	力率	1.0
エンジン	名称	ヤマハ空冷サイクル MZ175
	定格出力 (kW/min-1)	3.5/3800
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		12.0
連続運転時間 (H)		7.6 (18.1)
騒音値	L _{Aeq} 音圧レベル (無響音)	54.5~61dB(A)/7m
	L _{WA} 音響パワーレベル (dB)	85.5
外形寸法 (mm)		680×445×555
発電機搭載総質量 (kg)		68

EGR2600S-B

メーカー
ホームページ

製品特徴

2.6kVA

◇スローダウン付き

スイッチ「ON」で騒音防止&
燃料節約。

※20W以下の機器を使用するときは
スローダウンが作動せずエンジンが
高速回転にならないことがあります。
スローダウンスイッチを「OFF」にして
ください。



一般的な電動工具、照明器具、家電機器など
幅広い用途に使えます。

モデル		EGR2600S-B
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧 (V)	単相100
	周波数 (Hz)	60
	定格電流 (A)	26
	力率	1.0
エンジン	名称	ロビン空冷サイクル EX17D
	定格出力 (kW/min-1)	2.9 (4.0) /3600
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		8.3
連続運転時間 (H)		5.0
騒音値	LAeq 音圧レベル (無響音)	70dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル (dB)	94
外形寸法 (mm)		540×412×465
発電機搭載総質量 (kg)		44