

GAW-150ES2/GAW-185ES2

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・ 3.2mm棒まで本格溶接
- ・ 高性能インバータ搭載で商用電源並みの電源を供給



GAW-150ES2



GAW-185ES2

型式		GAW-150ES2	GAW-185ES2
メーカー		デンヨー	デンヨー
本体寸法	全長mm	687	730
	全幅mm	497	555
	全高mm	630	675
溶接定格出力 (A)		140A	170A
溶接電流範囲 (A)		30A~150A	30A~185A
溶接定格使用率 (%)		50	50
単相交流電源 (kVA)		単相100V 2.5kVA ※インバータ付	単相100V 3.0kVA ※インバータ付
交流電源コンセント数 (個)		JISコンセント 15A×2 出力端子25A×1	JISコンセント 15A×2 出力端子30A×1
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷高速回転時		83	87
燃料タンク (L)		10	15
整備質量 (kg)		88	118

GAW-150ES2/GAW-185ES2

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・ 3.2mm棒まで本格溶接
- ・ 高性能インバータ搭載で商用電源並みの電源を供給



GAW-150ES2



GAW-185ES2

型式		GAW-150ES2	GAW-185ES2
メーカー		デンヨー	デンヨー
本体寸法	全長mm	687	730
	全幅mm	497	555
	全高mm	630	675
溶接定格出力 (A)		140A	170A
溶接電流範囲 (A)		30A~150A	30A~185A
溶接定格使用率 (%)		50	50
単相交流電源 (kVA)		単相100V 2.5kVA ※インバータ付	単相100V 3.0kVA ※インバータ付
交流電源コンセント数 (個)		JISコンセント 15A×2 出力端子25A×1	JISコンセント 15A×2 出力端子30A×1
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷高速回転時		83	87
燃料タンク (L)		10	15
整備質量 (kg)		88	118



## 特 徴

- ・ 3.2mm棒まで本格溶接
- ・ 高性能インバータ搭載で商用電源並みの電源を供給



型式	DLW-300LS	
メーカー	デンヨー	
本体寸法	全長mm	1410
	全幅mm	560
	全高mm	770
溶接定格出力 (A)	280A	
溶接電流範囲 (A)	300A	
溶接定格使用率 (%)	100%	
三相交流電源 (kVA) ※ 60Hz 時	三相200V級 11.4kVA	
音響パワーレベル (LwA dB) ※ 無負荷高速回転時	90	
燃料タンク (L)	36	
整備質量 (kg)	419	

DLW-400LSW

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・使用率100%を実現
- ・垂下特性⇔定電流特性ワッチ切替
- ・電撃防止&短絡継続保護機能を装備
- ・eモード搭載さらに低騒音・低燃費
- ・第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- ・超低騒音型建設機械指定機



DLW-400LSW

型式	DLW-400LSW	
メーカー	デンヨー	
本体寸法	全長mm	1410
	全幅mm	560
	全高mm	770
溶接定格出力 (A) ※60Hz時	1人用 390A 2人用 各195A	
溶接電流範囲 (A) ※60Hz時	1人用 400A 2人用 各200A	
溶接定格使用率 (%)	100%	
三相交流電源 (kVA) ※60Hz時	三相200V級 15kVA	
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷高速回転時	91	
燃料タンク (L)	42	
整備質量 (kg)	521	

DLW-200×2LS

メーカー  
ホームページ

型式	DLW-200×2LS	
メーカー	デンヨー	
本体寸法	全長mm	1410
	全幅mm	680
	全高mm	760
溶接定格出力 (A) ※60Hz時	1人用	280A
	2人用	各165A
溶接電流範囲 (A) ※60Hz時	1人用	340A
	2人用	各200A
溶接定格使用率 (%)	100	
三相交流電源 (kVA) ※60Hz時	三相200V級 11.8kVA	
音響パワーレベル (LwA dB) ※無負荷高速回転時	91	
燃料タンク (L)	36	
整備質量 (kg)	440	

商品コード

## 1人用バッテリー溶接機

BDW-180MC2

メーカー  
ホームページ

型式	BDW-180MC2	
メーカー	デンヨー	
本体寸法	全長mm	520
	全幅mm	300
	全高mm	445
溶接定格出力 (A)	170A	
溶接電流範囲 (A)	30A~180A	
溶接定格使用率 (%)	20	
適用溶接棒 (Mm)	φ2.0~4.0	
バッテリー (個)	17Ah×5 (60V)	
質量 (Kg)	58.5	