

DIS-70LB/DIS-90SB

メーカー
ホームページ

特 徴

- ・ 高効率ドレンセパレーターで水分除去能力は70%以上
- ・ 小型軽量で段積みができる省スペース設計



DIS-70LB



DIS-90SB

| 型式 | | DIS-70LB | DIS-90SB |
|-----------------------------|------|----------|----------|
| メーカー | | デンヨー | デンヨー |
| 本体寸法 | 全長mm | 1515 | 1545 |
| | 全幅mm | 755 | 765 |
| | 全高mm | 845 | 895 |
| 吐出圧力 (Mpa) | | 0.69 | 0.69 |
| 吐出空気量 (M3/min) | | 2.0 | 2.5 |
| コンプレッサー油量 (L) | | 10 | 12 |
| 空気槽容量 (m3) | | 0.0199 | 0.0295 |
| サービスコック (サイズ×数量) 個 | | 20A×2 | 20A×2 |
| 音響パワーレベル (LwA dB) ※定格負荷時 | | 92 | 92 |
| 燃料タンク (L) | | 26 | 32 |
| 整備質量 (kg) | | 490 | 540 |

DIS-130LB-C/DIS-180AC

メーカー
ホームページ

特 徴

- ・高性能アフタクーラで配管内凍結を防止
- ・アフタクーラは操作面上部に、吸気部にフィルタを装着し清掃も簡単
- ・高効率ドレンセパレータで水分除去能力は70%以上



DIS-130LB-C



DIS-180AC

| 型式 | | DIS-130LB-C | DIS-180AC |
|-----------------------------|------|-------------|---------------|
| メーカー | | デンヨー | デンヨー |
| 本体寸法 | 全長mm | 1700 | 1820 |
| | 全幅mm | 875 | 1030 |
| | 全高mm | 1050 | 1060 |
| 吐出圧力 (Mpa) | | 0.7 | 0.69 |
| 吐出空気量 (M3/min) | | 3.7 | 5.1 |
| コンプレッサー油量 (L) | | 15 | 19 |
| 空気槽容量 (m3) | | 0.03 | 0.039 |
| サービスコック (サイズ×数量) 個 | | 20A×2 | 20 A×2 40 A×1 |
| 音響パワーレベル (LwA dB) ※定格負荷時 | | 93 | 97 |
| 燃料タンク (L) | | 70 | 90 |
| 整備質量 (kg) | | 695 | 925 |

DIS-685SS

メーカー
ホームページ

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 型式 | DIS-685SS | |
| メーカー | デンヨー | |
| 本体寸法 | 全長mm | 3790 |
| | 全幅mm | 1600 |
| | 全高mm | 2035 |
| 吐出圧力 (Mpa) | 0.69 | |
| 吐出空気量 (M ³ /min) | 19.4 | |
| コンプレッサー油量 (L) | 75 | |
| 空気槽容量 (m ³) | 0.26 | |
| サービスコック (サイズ×数量) 個 | 20A×3 50A×1 | |
| 音響パワーレベル (LwA dB) ※定格負荷時 | 102 | |
| 燃料タンク (L) | 280 | |
| 整備質量 (kg) | 3530 | |